

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

OMSCHRIJVING Watergedragen matte muurverf voor binnen met extreem goede dekking.

TOEPASSING JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie muurverf voor binnen gebruik in lichte tinten. Het product heeft een hoge dekkingskracht en geeft een egaal eindresultaat. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen, alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen. Te gebruiken op muren en plafonds en ondergronden als sierpleister, stucwerk, beton, spachtelputz, gips, vinylbekledingen en diverse wandweefsels.

Voor donkere kleuren adviseren wij JOTUN VEGG & TAK.

KLEUR Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via JOTUN MULTICOLOR

GLANS Krijtmat, 02

VERPAKKING 3 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Acrylaat copolymeer dispersie
Viscositeit	160 cP, 118 K.U.
Soortelijk gewicht	1,35
Vaste stofgehalte in gewicht	circa 33%
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Stofdroog	Na circa 1 uur
Overschilderbaar	Na circa 3 uur
Volledig doorgehard	24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag	Vorstvrij bewaren

VERWERKING

Verbruik	7 - 10 m ² /liter
Applicatie methoden	Kwast, roller of airless verfspuit
Verdunning	Water

Airless-spuit

Nozzle	0,018" - 0,021"
Spuithoek	50 - 80°
Nozzle druk	Minimaal 150 bar

DIVERSEN Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond en de lucht minimaal 10° zijn.

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Goed verdeeld aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een geschikt fixeermiddel. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude verflagen. Vergeelde ondergronden (door lekkage of nicotine) isoleren met JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.