

## JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>           | JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte hechtprimer voor binnen gebaseerd op epoxyhars met isolerende eigenschappen.   |  |
| <b>TOEPASSING</b>             | JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en knoesten. Tevens is de KVIST OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge vocht kringen. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten zoals spaanplaat, meranti en eikenhout. |  |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eenvoudig te verwerken.</li><li>▪ Laat zich gemakkelijk schuren.</li><li>▪ Zakt nagenoeg niet uit.</li><li>▪ Heeft een goede isolatie tegen doorslaan.</li><li>▪ Heeft een goede hechting op diverse ondergronden.</li></ul>  |  |
| <b>KLEUR</b>                  | Wit   |  |
| <b>GLANS</b>                  | Mat   |  |
| <b>VERPAKKING</b>             | 1 en 3 en 10 liter  |  |
| <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>    | Type  | Watergedragen, gemodificeerde epoxyhars  |
|                               | Droging bij 23°C / 50% RV   | De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief. |
|                               | Stofdroog   | Na circa 1 uur   |
|                               | Overschilderbaar  | Na circa 12 uur  |
| <b>VERWERKING</b>             | Verbruik  | 8 - 10 m <sup>2</sup> /liter   |
|                               | Applicatie methoden   | Kwast, verfroller of spuit   |
|                               | Verdunning  | Water  |
| <b>GEBRUIKS-AANWIJZING</b>    | De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met JOTUN PINGO CLEANER. Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is klaar voor gebruik. Twee lagen aanbrengen. Kan overschilderd worden met allen Jotun binnenverven.                     |  |
| <b>VEILIGHEIDS-INFORMATIE</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.</li></ul>   |  |