

## SCANO JOTANOL AQUA UNIPRIMER

<b>OMSCHRIJVING</b>	Waterverdunbare, oplosmiddelvrije universele akryl primer voor binnen en buiten waar hechting moeilijk is.	
<b>TOEPASSING</b>	Voor buiten en binnen. Op verschillende houtsoorten en plaatachtige materialen, oude alkydverflagen zowel verschillende kunststoffen en metalen. Als grondlaag voor nieuw hout, tussenlaag en renovatiewerk.	
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100% acryl</li><li>▪ Waterverduunbaar</li><li>▪ Goede vul- en dekkraft</li><li>▪ Goede vloeïing en hechting</li><li>▪ Goede schuurbaarheid</li><li>▪ Overschilderbaar met watergedragen als alkydverven</li><li>▪ Kan afgewerkt worden met alle Alkyd/Acrylaat en hybride systemen</li></ul>	
<b>VERPAKKING</b>	1 & 2,7 liter	
<b>KLEUR &amp; GLANS</b>	Wit (aan te kleuren voor maximaal 5% met universele pasta's) Mat	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Acrylaatdispersie grondverf
	Vaste stofgehalte	57 – 59 Gew.%
	Soortelijk gewicht	23°C, 1.35 – 1.38 g/ml
	Houdbaarheid	1 jaar
	Opslag	Vorstvrij transporteren en opslaan.
<b>VERWERKING</b>	Vorbereiding	Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
	Verbruik	5 – 10 m <sup>2</sup> liter (afhankelijk van ondergrond)
	Verdunning	Water
	Stofdroog	Na 0,5 tot 1,5 uur (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid)
	Overschilderbaar	Na 3 tot 4 uur (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid)
<b>VEILIGHEIDS-INFORMATIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.</li><li>▪ Buiten bereik van kinderen bewaren.</li><li>▪ Damp niet inademen.</li><li>▪ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</li><li>▪ Contact met ogen en huid vermijden.</li><li>▪ Bij aanraking met de ogen en huid, spoelen met ruim water en de huid wassen met water en zeep.</li></ul>	