

SCANO SPACKFINISH

OMSCHRIJVING	Waterverdunbare plafond- en muurverf	
TOEPASSING	SCANO SPACKFINISH is een waterverdunbare krijtmatte oplosmiddelvrije plafond- en muurverf. Speciaal ontwikkeld als afwerklaag op Spack- en/of spuitpleisterstructuur ondergronden. Door de langere NATSTAND zullen aanzetten van rol- en/of kwast tot een minimum beperkt worden. Eventueel nat in nat te verwerken. Vol en zat aanbrengen.	
KLEUR	Wit	
GLANS	Krijtmat	
VERPAKKING	10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Oplosmiddelvrije dispersie latex
	Dichtheid	1.21 Kg/Ltr.
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 35%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Overschilderbaar	Na 3 à 4 uur
	Houdbaarheid	In ongeopende verpakkingen minimaal 12 maanden
	Opslag	Vorstvrij bewaren
VERWERKING	Verbruik	Ca. 2 - 6 m ² per liter (sterk afhankelijk van de ondergrond)
	Applicatie methoden	Kwast, vachtroller en spuit
	Verdunning	Water. 5% toevoegen bij eerste laag
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,018" - 0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar
GEbruIKS-AANWIJZING	Sterke vervuiling vooraf afwassen met water waaraan PINGO CLEANER is toegevoegd. Nawassen met schoon water volgens voorschrift.	
VEILIGHEIDS-INFORMATIE	<ul style="list-style-type: none">▪ Damp/spuitnevel niet inademen.▪ Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.▪ Buiten bereik van kinderen bewaren.▪ Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.	