



VISIR OLJEGRUNNING KLAR



- Biedt bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Versterkt het oppervlak door de vezels te binden.
- Is door zijn samenstelling zeer waterafstotend.
- Heeft een uitstekend indringend vermogen en zorgt hierdoor voor een effectieve bescherming van binnenuit.
- Verlengt de levensduur van het totale verfsysteem.

TYPE Primer op basis van alkyd.

KLEUREN Transparant

DROOGTIJD Circa 8 à 12 uur, overschilderbaar na 24 uur. Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak.

Bij kops hout de behandeling herhalen.

VERWERKING Kwast

VERBRUIK Ruw hout circa 6 - 8 m²/L

Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

VERDUNNING Terpentine (White Spirit)

UITERLIJK -

DEMIDDEKK ULTIMATE VINDU



- Dekkende hybride beitsverf.
- Circa 8 à 10 jaar onderhoudsarm.
- Glad uiterlijk.
- Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
- Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
- Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

TYPE Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits.

KLEUREN RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengstelsel.

DROOGTIJD Circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.

VERWERKING Kwast, roller of verfspuit.

VERBRUIK Ruw hout circa 8 - 10 m²/L
Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L

VERDUNNING Water

UITERLIJK Zijdeglans



Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.



JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.



JOTUN HUSVASK

Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met de Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid van de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.



DEMIDDEKK

ULTIMATE VINDU / DEKKENDE BEITS VOOR BUITEN



KIEST U VOOR HOUT
DAN KIEST U VOOR JOTUN!



DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU is een dekkende zijdeglanzende beits speciaal ontwikkeld voor niet maatvast houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, dakgoten en andere buiten details.

Het product heeft een uitstekende vloeïing en is slijtvaster dan de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG. Vanwege deze eigenschappen is dit product dan ook uitermate geschikt voor tuinmeubilair, hekwerk en schuttingen.

Ook andere details op of rond uw woning kunnen behandeld worden met dit product. Net zoals de reguliere DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG heeft ook dit product lange onderhoudsintervallen.



DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Vanwege de mooie vloeïing en de verbeterde slijtvastheid is DEMIDEKK ULTIMATE VINDU uitermate goed toepasbaar op tuinmeubilair. Op zowel stoelen, banken als tafels geeft het product een prachtige gladde zijdeglanzende afwerking.

Een bijkomend voordeel is, net zoals andere producten uit de DEMIDEKK lijn, de lange onderhoudsintervallen van dit product. In tegenstelling tot andere verven voor buiten is DEMIDEKK ULTIMATE VINDU waterdampdoorlatend en elastisch waardoor barsten en afbladderen verleden tijd zijn.

Op kaal hout adviseren wij VISIR OLJEGRUNNING KLAR als primer. VISIR OLJEGRUNNING KLAR is een speciaal waterafstotende primer met speciale toevoegingen om bescherming te bieden tegen houtrot en schimmels. Het product bindt losse houtvezels en zorgt voor een goede ondergrond voor vervolghandelingen op nieuw en verouderd houtwerk buiten.

