



PANELLAKK

LASURE ANTI U.V. POUR INTÉRIEUR

PANELLAKK



- Lasure mate incolore ou teintée (patine).
- Filtre les U.V. et ralentit la décoloration des bois clairs.
- En phase aqueuse, quasi inodore.

Utilisation: Le **PANELLAKK** est une lasure mate acrylique pour bois clairs à l'intérieur. Le **PANELLAKK** contient un filtre contre les U.V. qui retarde le jaunissement des bois. Le **PANELLAKK** forme un film mat parfaitement invisible sur le bois, incolore ou légèrement teinté, il donne aux bois un aspect cérusé (blanc). Le **PANELLAKK** s'utilise seul ou comme primaire teinté, anti-u.v. sous un vernis. Il s'applique sur lambris, planchers, escaliers, plafonds en bois et tous autres ouvrages en bois clairs et tendres.

Type: Lasure acrylique à l'eau, mate pour intérieur.

Couleurs: Incolore, tons Pastel et teintes design ou tons bois (carte de teintes Jotun).

Application: Seul en 2 à 3 couches, comme primaire: en 1 à 2 couches.

Séchage: Temps de séchage très court: Sec hors poussières = 1h. Recouvrable après 2h.

Outillage: Pinceau plat ou pinceau et rouleau.

Consommation: Très bon rendement: de 12-16 m²/L. par couche.

Dilution: Ne pas diluer. Nettoyage des outils: eau + savon.

TRESTJERNER GULVLAKK



- Vernis dur pour planchers et parquets en bois, à base d'eau.
- Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques légers.
- Utilisation sur d'autres supports (portes, meubles en bois, anciens vernis stables)

Utilisation: **TRESTJERNER GULVLAKK** est un vernis à séchage rapide et quasi inodore. Forte résistance à l'usure même dans des lieux de grands passages. Le **TRESTJERNER GULVLAKK** s'applique sur des bois nus mais aussi sur d'anciennes surfaces vernies ou laquées en usine. Egalement sur d'anciens parquets huilés et lessivés. En général sur tout ouvrage en bois et en liège à l'intérieur.

Type: Vernis acrylique / polyuréthane à base d'eau.

Couleurs: Transparent incolore, peut-être légèrement teinté.

Application: 1 à 3 couches.

Brillance: Semi mat (Silkematt) / Satin brillant (Halvblank).

Séchage: Temps de séchage très court: Sec hors poussières = 1h. Recouvrable après 2h.

Outillage: Brosse plate (spalter), rouleau ou pistolet.

Consommation: 8 à 12m²/L. par couche.

Dilution: Ne pas diluer. Nettoyage des outils à l'eau.



Norway Coatings B.V.
info@norwaycoatings.nl
www.norwaycoatings.nl
Tel: +31 (0)88-450 5400

Norway Coatings BE/FR

Tel: +32 (0)35 009 181 (NL)
Tel: +32 (0)35 009 182 (FR)



JOTUN KRAFTVASK

Quand les autres nettoyeurs ne fonctionnent pas, JOTUN KRAFTVASK est la solution.

JOTUN KRAFTVASK peut être utilisé comme dégraissant avant la mise en peinture ou comme agent de nettoyage pour l'entretien annuel des peintures existantes.

Le produit élimine non seulement les algues et les champignons, mais empêche également leur développement.



Les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin. Néanmoins aucun droit ne peut en découler. Norway Coatings BV n'est pas responsable pour des dommages éventuels découlant de toute inexactitude ou du caractère incomplet des informations reprises dans ce document.

MISE À JOUR: MARS 2023



LA QUALITÉ NORVÉGIENNE EN PLUS!



PANELLAKK

PANELLAKK est une lasure mate non filmogène, hydrosoluble sans solvant. Propriétés: Donne au bois un aspect mat.

Tons pastel ou teintes bois. Contient un agent stabilisateur qui réduit le jaunissement des bois clairs.

Protège contre la décoloration due aux rayons u.v. et à l'oxydation en surface. Quasi inodore et séchage rapide.

Vous souhaitez une protection plus résistante au frottement (ex: plancher ou porte)? La solution vous est offerte: le TRESTJERNER GULVLAKK. Ce produit peut être appliqué à la fois sur un bois nu ou sur un bois traité avec le PANELLAKK.



1 COUCHE



2 COUCHES



JOTUN PANELLAKK 90027 DEMPET HVIT



JOTUN PANELLAKK 90023 DYP SORT



JOTUN PANELLAKK 90024 DYP BRUN



JOTUN PANELLAKK 90025 DYP NØTTEBRUN



JOTUN PANELLAKK 90026 DYP GYLDENBRUN



JOTUN PANELLAKK 90020 DEMPET LYSEBRUN



JOTUN PANELLAKK 90021 DEMPET BRUN



JOTUN PANELLAKK 90018 DEMPET GRÅBRUN



JOTUN PANELLAKK 90019 DEMPET LYS GRÅ



JOTUN PANELLAKK 90022 DEMPET GRÅ